

TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Ekosklad nebezpečných látek, 3 × 2 - H61-2103-B



VLASTNOSTI:

Rozměry výrobku:	vnější 307,5 × 207,5 × 238,5 cm, vnitřní 298 × 198 × 197 cm
Šířka:	dveře 195 cm
Hmotnost:	760 kg
Tloušťka plechu:	3 mm
Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	žárové zinkování
Barva:	stříbrná
Záchytný objem:	1000 l
Typová velikost:	3 × 2
Max. povolená zátěž:	podlaha 1000 kg/m ²
Typ dveří:	dvoukřídle plné
Certifikát:	Ú DiBt č. Z-38.5-171

POPIS VÝROBKU:

Venkovní ekosklad je **vyroben z robustní ocelové konstrukce**. Povrchová úprava **žárové zinkování** zajišťuje vysokou **odolnost proti korozi**. Řadíme jej do **typové velikosti 3 × 2**, což označuje přibližný poměr vnějších rozměrů skladu. Podlaha je vybavena záchytnou vanou o objemu 1000 l. Dveře jsou vybaveny štěrbinami chráněnými proti zatékání vody. Sklad je opatřen zemnicím bodem, oky pro manipulaci pomocí jeřábu a je dodáván smontovaný. Pro jeho instalaci je nutný dostatečně pevný a rovný podklad.

POUŽITÍ:

Tento ekosklad je určen **pro venkovní skladování nebezpečných látek**, hořlavin, látek oxidujících

a ohrožujících vodu nebo životní prostředí. Je vhodný pro pasivní skladování těchto látek, tzn. že nejsou ze schválených nádob během skladování otevírány, čerpány ani plněny.

TYP DVEŘÍ:

Tyto venkovní sklady mají **dvoukřídlé plné dveře**, které je možné uzamknout kvůli zamezení přístupu neoprávněným osobám.

SKLADOVANÉ NÁDOBY:

Tento ekosklad je určen **pro skladování v malých i velkých nádobách**.

VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Ekosklad je možné doplnit například o **žárově zinkované regálové police**, které zvýší kapacitu skladu pro umístění menších nádob. Dále pak o **rampu**, která umožní snadnější přístup do skladu pro vozíky nebo rudly. Sklad je možné dovybavit také **osvětlením**, které je odolné proti vlhkosti nebo je speciálně určeno do explozivního prostředí. V případě potřeby je možné si doobjednat **dodatečnou povrchovou úpravu práškovou barvou**, která povrch ještě lépe chrání vůči působení povětrnostních vlivů.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Nebezpečné látky musí být vždy skladovány, manipulovány a likvidovány v souladu s platnými předpisy a bezpečnostními pokyny. Provádějte pravidelné kontroly zařízení a dbejte zvýšené opatrnosti s manipulací.

VÝROBCE:

LaCont Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Str. 20a, DE39435 Egeln, www.lacont.de, lacont@lacont.de

V Praze dne 24. 10. 2025

