

# TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Venkovní velkokapacitní sklad pro skladování sudů - C22-5254-C



## VLASTNOSTI:

<b>Rozměry výrobku:</b>	vnější 1230 × 154 × 308 cm, vnitřní 6 × 390 × 130 × 125 cm
<b>Šířka:</b>	vnitřní 3 × 390 cm
<b>Hmotnost:</b>	4300 kg
<b>Tloušťka plechu:</b>	5 mm
<b>Materiál:</b>	ocel
<b>Povrchová úprava:</b>	prášková barva
<b>Barva:</b>	modrá - RAL 5015
<b>Záchytný objem:</b>	3 × 550 l
<b>Počet polí:</b>	3
<b>Počet úrovní:</b>	2
<b>Max. povolená zátěž:</b>	úroveň 1000 kg/m <sup>2</sup>
<b>Max. počet nádob na chemické paletě:</b>	sud 200 l: 72 ks
<b>Max. počet nádob na euro paletě:</b>	sud 200 l: 48 ks
<b>Typ dveří:</b>	posuvné plné
<b>Certifikát:</b>	Ü DiBt č. Z-38.5-122

## POPIS VÝROBKU:

Venkovní sklad je vyroben z odolného materiálu, který je zesílen v oblasti střechy a bočnic. Na povrchovou úpravu byla použita kvalitní a chemicky odolná **prášková barva**. Bočnice a zadní strana kontejneru jsou vybaveny větracími otvory nad záchytnou vanou a pod střešou pro přirozenou 0,4násobnou ventilaci. Kontejner vybaven rošty ve všech skladovacích úrovních se zarážkami proti posunutí palet a certifikovanou

záchytnou vanou s objemem 3 × 550 l. Sklad je opatřen zemnicím bodem a oky pro manipulaci pomocí jeřábu nebo vhodného VZV.

## POUŽITÍ:

Tento sklad je určen **pro venkovní skladování nebezpečných látek**, hořlavín a látek ohrožujících vodu. Je **vhodný pro pasivní skladování** těchto látek ve schválených přepravních nádobách za předpokladu, že nejsou během skladování otvírány, přečerpávány ani plněny. Univerzální venkovní kontejner nabízí vysokou skladovací kapacitu a optimální řešení pro skladování různých šířek palet.

## TYP DVEŘÍ:

Tyto venkovní sklady mají **posuvné plné dveře**, které je možné uzamknout kvůli zamezení přístupu neoprávněným osobám.

## SKLADOVANÉ NÁDOBY:

Venkovní velkokapacitní sklad pro skladování sudů je určen pro skladování kapalin ve **200 l sudech**, které můžete uložit na europalety (120 x 80 cm) nebo chemické palety (120 x 120 cm).

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Nebezpečné látky musí být vždy skladovány, manipulovány a likvidovány v souladu s platnými předpisy a bezpečnostními pokyny. Provádějte pravidelné kontroly zařízení a dbejte zvýšené opatrnosti s manipulací.

## VÝROBCE:

LaCont Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Str. 20a, DE39435 Egel, [www.lacont.de](http://www.lacont.de), [lacont@lacont.de](mailto:lacont@lacont.de)

V Praze dne 24. 10. 2025