TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Automatický výklopný kontejner ROLO s výpustí - PLN 8632



VLASTNOSTI:

Objem:	1200 l
Materiál:	ocel
Barva:	modrá
Nosnost:	1500 kg
Šířka:	1095 mm
Délka:	1920 mm
Výška:	1125 mm
Hmotnost:	234 kg
Výpusť:	✔
Víko:	✘
Povrchová úprava:	lak
Tloušťka plechu:	3 mm
Možnosti likvidace:	recyklace

POPIS VÝROBKU:

Automatický výklopný kontejner ROLO s výpustí o objemu **1200 l** v barvě modrá je vyroben z ocelového plechu o tloušťce 3 mm . **Odvalovací mechanismus vyklápění** kontejneru je vhodný pro velmi těžký náklad. Kontejner je vybaven **3 automatickými vyklápěcími body** a mechanismem pro zabezpečeí proti smeknutí se z VZV. Při stlačení vyklápěcích bodů dojde k automatickému vysypání nákladu. Přebytečná kapalina z nákladu zbavená větších mechanických nečistot díky separačnímu sítu může odtéci výpustí. Spoje kontejneru jsou vodě a oleji odolné. **Maximální zabezpečení již ve standardním vybavení** díky mechanismu pro zabezpečení proti smeknutí se z VZV a pojistce proti neúmyslnému vyprázdnění.

HAPPY END CZ, a.s.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7
+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz
IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761

VÝHODY:

Tři vyprazdňovací polohy kontejneru **umožují postupně zaplnit** hlavní sběrný kontejner. Využijete tak plně jeho kapacitu.

POUŽITÍ:

Výklopný kontejner s odvalovacím mechanismem **se hodí pro velmi těžký náklad, ze kterého odkapává olej, voda nebo jiná kapalina.** Ta se pak může jednoduše odčerpat výpustí. Díky optimalizovanému těžišti, které je blízko VZV, může být plně využita nosnost a plocha vidlic VZV. Pro správnou funkci odvalovacího mechanismu je nutné, aby byl kontejner naplněn alespoň ze dvou třetin. **Automatické prvky vám maximálně zefektivní práci.** Při práci s tímto kontejnerem **vůbec nemusíte vystupovat z VZV**. Při nasazení na vidlice VZV se automaticky zajistí mechanismus proti sklouznutí kontejneru z VZV. Pak stačí stlačit jeden z automatických vyklápěcích bodů a kontejner se vyprázdní.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Odpad musí být tříděn, skladován a likvidován v souladu s platnými předpisy a interními směrnicemi. Pravidelná kontrola a školení zaměstnanců pomáhají zajistit správné nakládání s odpady. Dbejte zvýšené opatrnosti při nakládání s odpadníma nádobama.

VÝROBCE:

Bauer GmbH, Eichendorffstr. 62, D-46354 Südlohn, www.bauer-suedlohn.de, info@bauer-suedlohn.com

V Praze dne 23. 10. 2026