HAPPYEND
EHS SOLUTIONS

TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Průmyslová zátěžová deska - velká, 80 cm × 120 cm - PR DZ02



VLASTNOSTI:

Šířka:	80 cm
Délka:	120 cm
Tloušťka:	4,3 cm
Hmotnost:	32 kg
Zatížení rohože:	★★★ - vysoké
Barva:	černá
Vhodné použití:	venkovní prostory
Materiál:	recyklovaný polyvinylchlorid
Nášlapná plocha:	76 × 116 cm
Zátěž:	3,5 t
Třída hořlavosti:	Cfl - S1 (ČSN EN 13501-1)

POPIS VÝROBKU:

Průmyslová zátěžová deska je vyrobena z **recyklovaného PVC**. Vyznačuje se **výbornou tepelnou izolací** a vysokou **chemickou i mechanickou odolností**. Plastický povrch desky je tvořen pravidelnými kulatými výstupky, které přispívají k **vysoké protiskluznosti.** K dalším vlastnostem zátěžové desky patří:

- velmi snadná údržba,
- rychlá montáž i demontáž,
- nesnadná hořlavost.

Deska se skládá z lícové a rubové strany. Líc je tvořen "bublinkovým dezénem" a rubová strana pravidelnými prohlubněmi. Deska je opatřena **celoobvodovým zámkem**, přičemž dvě sousední strany tvoří **zámek vrchní** a jim protilehlé **zámek spodní**.

HAPPY END CZ, a.s.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7
+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz
IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761

VÝHODY:

- pro velmi vysokou zátěž a venkovní použití
- vhodné pro venkovní akce
- vhodné pro předváděcí a výstavní plochy

POUŽITÍ:

Podlahová deska je speciálně **určena pro vysokou zátěž až 3,5 t tuny na 1 dm^2**. Je vhodná jako ochrana venkovních ploch v logistických centrech a průmyslových a zemědělských areálech. Zátěžovou podlahu můžete využít pro **vytvoření nájezdové nebo nákladní plochy** pro těžkou techniku nebo kontejnery. Své využití najde i na předváděcích, výstavních nebo jiných venkovních akcích, na chodbách průmyslových provozů nebo stájích pro koně jako přechodová plocha, apod.

UPOZORNĚNÍ:

Během výrobního procesu těchto desek se může stát, že výsledná deska je uprostřed světlejší. Na funkci desek to však nemá žádný vliv.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Instalace

Před instalací se nechávají desky na určeném místě 2 dny temperovat. Pokládají se na rovný a zametený podklad. Pokládka začíná od místa s největší frekvencí provozu. Řezání desky je možné pilou nebo kotoučem na dřevo. **Údržba**

Pro zachování protiskluzových vlastností desky je nutné ji pravidelně čistit proudem vody, zametáním či luxováním. Vzhledem k dezénu se deska obtížněji vytírá.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Průmyslové a protiúnavové rohože pomáhají snižovat zatížení pracovníků při dlouhodobém stání a zlepšují jejich pohodlí. Je nezbytné pravidelně kontrolovat jejich stav a zajistit, aby byly správně umístěny na všech rizikových místech. Při jakémkoliv poškození je nutné je okamžitě vyměnit, aby se předešlo úrazům.

VÝROBCE:

HAPPY END CZ, a.s., Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7, www.happyend.cz, happyend@happyend.cz

V Praze dne 23. 10. 2026