TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Kovová pístová pumpa - PLN 6781C



VLASTNOSTI:

Hmotnost:	1,57 kg
Materiál:	pozinkovaný kov / ocel / hliník
Barva:	červená / stříbrná
Povrchová úprava:	galvanizace
Výkon:	max. 40 l/min, 0,4 l/zdvih
Délka:	sací trubicemax. 85 cm
Teplotní odolnost:	do 60 °C
Připojovací závit:	2", 1,5"
Pro nádobu/sud o objemu:	60 - 200 l

POPIS VÝROBKU:

Pístová pumpa vám poslouží při čerpání olejů (hydraulický, motorový, převodový), nafty, benzinu, petroleje a anti-freezu. Mechanickou odolnost pumpy zaručuje pozinkovaný kov, hliník a ocel, ze kterých je vyrobena. Pumpa je vybavena **samoregulační sací teleskopiskou tyčí**. **Nedoporučujeme přečerpávání znečištěných kapalin, chemikálií, kyselin, louhů a kapalin na bázi vody, hrozí poškození pumpy. Pumpa k tom u není určená.**

POUŽITÍ:

Pumpa slouží k čerpání tekutých médií ze skladovacích nádob a sudů o objemu 60 - 200 l . Ruční pumpa je vhodná **k čerpání kapalin o teplotě do 60 °C.** Sudovou pumpu nejvíce využijete v průmyslových provozech, skladech nebezpečných látek apod.

NÁVOD K POUŽITÍ:

HAPPY END CZ, a.s.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7
+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz
IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761

- Sesaďte a sešroubujte sací trubku.
- Na sací trubku našroubujte pumpu a nasaďte výlevku.
- Pumpu nasaďte pomocí sudové matice do sudu a po zasunutí sací trubky utáhněte zajišťovací šroub.
- Závity je doporučeno ovinout teflonovou páskou – těsnění není součástí dodávky.
- Rukojeť páky našroubujte do pracovní polohy.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Nebezpečné látky musí být vždy skladovány, manipulovány a likvidovány v souladu s platnými předpisy a bezpečnostními pokyny. Provádějte pravidelné kontroly zařízení a dbejte zvýšené opatrnosti s manipulací.

VÝROBCE:

HAPPY END CZ, a.s., Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7, www.happyend.cz, happyend@happyend.cz

V Praze dne 23. 10. 2026