TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Protiúnavová modulová rohož děrovaná - PR A102



VLASTNOSTI:

Šířka:	91 cm
Délka:	91 cm
Tloušťka:	14 mm
Hmotnost:	7 kg
Zatížení rohože:	★★☆ - střední
Barva:	černá
Vhodné použití:	vlhkého prostředí
Provedení rohože:	modulová
Umístění rohože:	do členitého prostoru
Pracovní postoj:	statický
Materiál:	kaučuk
Tvrdost:	65 Shore A

POPIS VÝROBKU:

Protiúnavová modulová rohož má **výborné vlastnosti** díky její konstrukci a kvalitě použitých materiálů. Díky děrovanému povrchu je z něj snadno odváděna tekutina, rohož rychle vysychá a zůstává suchá a čistá. Lze ji čistit vysokotlakovu (horkou) vodou. Systém je možné doplnit o bezpečnostní náběhové hrany v konstrastních barvách, což pomáhá lepší orientaci v prostoru a snižuje riziko nežádoucího zakopnutí. Použitý materiál je **recyklovatelný**, vyrobený **bez toxických látek** DOP a DMF v souladu se směrnicí REACH. Rohož se vyznačuje **dlouhou životností**.

VÝHODY:

- Jednoduchý permanentní zámkový systém umožňuje pevné spojení jednotlivých modulů a rychlou

HAPPY END CZ, a.s.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7
+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz
IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761

bezproblémovou montáž bez nutnosti lepení.

- Rozměry modulů umožňují variabilně přizpůsobit rohož jakémukoliv pracovišti.
- Náběhové hrany snižují riziko zakopnutí a nechtěných pádů - tím zvyšují bezpečnost pracoviště.
- Náběhové hrany jsou dostupné v několika barevných variantách.
- V případě žluté náběhové hrany je navíc splněn požadavek amerického předpisu OSHA 1910-144 pro zajištění bezpečnosti pracoviště barevným zvýrazněním okraje rohože.

POUŽITÍ:

Protiúnavová rohož je vhodná do průmyslových, vícesměnných provozů. Chrání padající předměty i podlahu před poškozením. Materiál je bez silikonu, rohož je tedy možné použít i v lakovnách.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Průmyslové a protiúnavové rohože pomáhají snižovat zatížení pracovníků při dlouhodobém stání a zlepšují jejich pohodlí. Je nezbytné pravidelně kontrolovat jejich stav a zajistit, aby byly správně umístěny na všech rizikových místech. Při jakémkoliv poškození je nutné je okamžitě vyměnit, aby se předešlo úrazům.

VÝROBCE:

HAPPY END CZ, a.s., Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7, www.happyend.cz, happyend@happyend.cz

V Praze dne 23. 10. 2026