TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Kombinovaná bezpečnostní skříň 3 v 1 - B80-2615-A



VLASTNOSTI:

Rozměry výrobku:	1195 × 600 × 1936 mm
Materiál:	ocelový plech
Záchytný objem:	záchytná vana 1 × 23 l
Hmotnost:	221 kg
Nosnost:	300 kg, záchytná vana 50 kg, police 75 kg, výsuvná police 20 kg
Typ dveří:	levé plné: 2 x, pravé plné: 1 x, pravé průhledné: 1 x
Počet zámků:	4 ks
Barva:	skříň: šedá - RAL 7035, dveře: šedá - RAL 7075 žlutá - RAL 1007
Povrchová úprava:	prášková barva
Interval nastavení výšky polic:	32 mm
Certifikát:	GS č. SSF 2013-G-3033/05
Třída ochrany:	Ex II 2G IIB T6 Gb (ČSN EN 13463-1:2009)
Požární odolnost:	protipožární část: 30 minut (ČSN EN 14470-1)

POPIS VÝROBKU:

Kombinovaná skříň je vyrobena z pevného a odolného materiálu. Na povrchovou úpravu se použila kvalitní **prášková barva**, která zvyšuje chemickou a mechanickou odolnost a také odolnost proti korozi. Skříň splňuje evropskou normu ochrany **Ex II 2G IIB T6 Gb (ČSN EN 13463-1:2009)** , která stanovuje základní metody a požadavky pro navrhování, konstrukci, zkoušení a označování neelektrických zařízení, která jsou určena pro použití v prostředí s nebezpečním výbuchu.

POUŽITÍ:

Tato kombinovaná skříň je určená **pro bezpečné skladování různých typů chemikálií a hořlavin na jednom místě**. Díky tomu, že je skříň rozdělena na několik oddělených částí, je možné v ní skladovat i

chemikálie, u kterých je zakázáno mít je společně na stejném místě kvůli jejich možné reakci.

TYP DVEŘÍ:

Vnitřní prostory skříně jsou uzavřeny za jednokřídlými plnými dveřmi, které jsou opatřeny cylndrickým zámkem a v části rukojeti jsou zesíleny. Obsah nástavce pro skladování chemikálií je uzavřen za prosklenými dvířky, které jsou opatřeny cylindrickým zámkem. Žluté křídlové dveře protipožádní části se otevírají doprava až do pravého úhlu. Vnitřní prostor je tak kompletně přístupný a přehledný. Dveře lze aretovat při plném otevření.

VNITŘNÍ VYBAVENÍ:

Kombinovaná skříň je složená ze tří od sebe oddělitelných skříní, z nichž jedna je určena pro skladování hořlavin. Skříň se skládá z:

- **uzamykatelné dvoupatrové části -** obsahuje výškově nastavitelné výsuvné police s nosností 25 kg, na kterých jsou umístěny polyetylenové záchytné vany
- **uzamykatelného proskleného nástavce** - součástí je výškově nastavitelná police o nosnosti 25 kg, dvířka jsou vybavena cylindrickým zámkem
- **protipožární části** - dveře se automaticky zavřou v případě okolní teploty 50°C, u ventilačních průduchů v případě teploty nad 70°C, poskytuje dostatečnou dobu pro opuštění pracoviště v případě vzniku požáru, součástí je vyjímatelná záchytná vana včetně roštu a dvě police (celkem 3 skladovací úrovně).

Součástí skříně je přípojka pro zemnící kabel.

SKLADOVANÉ NÁDOBY:

Skříň je určena pro bezpečné skladování nebezpečných kapalin **v malých nádobách**.

UZAMYKÁNÍ:

Dveře skříně jsou vybaveny **cylindrickým zámkem se dvěma klíči**. Případnou výměnu zámku zajišťuje speciálně vyškolený servisní technik.

VENTILAČNÍ SYSTÉM:

Na vrchní straně skříně je umístěn vývod pro připojení k nucenému ventilačnímu systému pro odtah a výměnu znečištěného vzduchu. Protipožární část je zkonstruována tak, aby se k ní mohl připojit systém na technickou ventilaci pro odsávání odpadního vzuchu.

UPOZORNĚNÍ:

Tuto skříň je nutné pravidelně kontrolovat jednou za měsíc vyškoleným pracovníkem. Jednou ročně probíhá povinná kontrola servisním technikem.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

HAPPY END CZ, a.s.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7
+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz
IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761

Nebezpečné látky musí být vždy skladovány, manipulovány a likvidovány v souladu s platnými předpisy a bezpečnostními pokyny. Provádějte pravidelné kontroly zařízení a dbejte zvýšené opatrnosti s manipulací.

VÝROBCE:

LaCont Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Str. 20a, DE39435 Egeln, www.lacont.de, lacont@lacont.de

V Praze dne 23. 10. 2026