TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Protipožární skříň – odolnost 30 minut, pravé dveře - B80-2655-AP



VLASTNOSTI:

Rozměry výrobku:	vnější - 59,5 × 59,5 × 193,5 cm, vnitřní - 48 × 51,9 × 166 cm
Materiál:	Protipožární klasifikace B1
Záchytný objem:	23 l
Hmotnost:	190 kg
Nosnost:	300 kg, záchytná vana 75 kg, police 30 kg, max. 75 kg
Typ dveří:	pravé průhledné
Možnost uzamykání:	ANO
Počet zámků:	1 ks
Barva:	skříň: světle šedá - RAL 7035, dveře: žlutá - RAL 1007
Povrchová úprava:	skříň: laminace, záchytná vana: prášková barva
Typ polic:	standardní: 3 x
Interval nastavení výšky polic:	32 mm
Možnost připojení nucené ventilace:	ANO
Certifikát:	GS č. SSF 2015-268/06, CE (ATEX (2014/34/EU))
Třída ochrany:	Ex II 2G IIB T6 Gb (ČSN EN 13463-1:2009)
Požární odolnost:	30 minut (ČSN EN 14470-1)

POPIS VÝROBKU:

Protipožární skříň je vyrobena **z pevných a odolných materiálů** opatřených **kvalitní povrchovou úpravou**, která zvyšuje chemickou a mechanickou odolnost a **chrání proti korozi.** Spodní část je vybavena soklem, jehož přední část lze odejmout a skříň tak přemísťovat pomocí manipulační techniky. Skříň je označena etiketou s důležitými informacemi o certifikaci v souladu s požadavky normy na požární odolnost **30 minut**

HAPPY END CZ, a.s.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7
+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz
IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761

(ČSN EN 14470-1) . Na střeše skříně jsou také umístěny zemnicí svorky.

VÝHODY:

Tato vrianta s průhlednými dveřmi s protipožárním sklem zajišťují vyšší přehlednost obsahu skříně a umožňují rychlou kontrolu stavu a množství skladovaných chemikálií.

POUŽITÍ:

Protipožární skříň je určená **pro skladování hořlavých látek, především kapalin**. Tento způsob uchovávání hořlavin na vašem pracovišti výrazně přispívá k vyšší bezpečnosti. Skříň nabízí dostatečný čas od počátku požáru pro bezpečnou evakuaci lidí a také čas pro zásah záchranářů a hasičů bez nebezpečí výbuchu.

TYP DVEŘÍ:

Skříň má **pravé průhledné** uzamykatelné dveře, které lze otevřít až do pravého úhlu. Vnitřní prostory jsou tak kompletně přístupné a přehledné. V případě úplného otevření jsou dveře aretovány. Dveře jsou vybaveny automatickým mechanismem, který zajistí uzavření dveří v případě teploty vyšší než 50°C. V případě ventilačních průduchů je tento limit nad 70°C.

VNITŘNÍ VYBAVENÍ:

Protipožární skříň obsahuje celkem čtyři skladovací úrovně, které se skládají ze **záchytné vany** a **výškově nastavitelných polic** v intervalu **32 mm**. Je také vybavena **přípojkou zemnícího bodu** pro zamezení rizika vzniku statického náboje, který může být příčinou vzniku výbuchu nebo náhlého vzplanutí skladovaných látek.

SKLADOVANÉ NÁDOBY:

Skříň je určena pro bezpečné skladování nebezpečných kapalin **v malých nádobách**.

UZAMYKÁNÍ:

Dveře skříně jsou vybaveny **cylindrickým zámkem se dvěma klíči**. Případnou výměnu zámku zajišťuje speciálně vyškolený servisní technik.

VENTILAČNÍ SYSTÉM:

Při skladování nebezpečných kapalin mohou vznikat výpary, které vytvoří výbušnou směs. Skříň je vybavena systémem pro samochodnou ventilaci bez potřeby nuceného větrání, ale je nutné přijmout opatření povinná pro explozivní zónu. Horní část skříně je připravena na technickou ventilaci pro odsávání odpadního vzduchu. Pokud skříň vybavíte tímto **zařízením pro nucenou ventilaci,** není již nutné zajišťovat jiná další opatření pro odstranění rizika vzniku výbušného prostředí. Také výrazně **ušetříte místo** a **zabráníte tomu, aby výpary unikaly do ovzduší**, což by mohlo ohrozit zdraví vašich pracovníků.

UPOZORNĚNÍ:

HAPPY END CZ, a.s.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7
+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz
IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761

Tuto skříň je nutné pravidelně kontrolovat jednou za měsíc vyškoleným pracovníkem. Jednou ročně probíhá povinná kontrola servisním technikem.

DOPORUČENÍ:

Při plánování skladu je doporučeno dbát na to, aby v jednom regálu byly skladovány pouze chemikálie, které spolu nereagují ani nevytvářejí nebezpečné sloučeniny.

VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Skříň je možné dovybavit například ventilací pro odsávání odpadního vzduchu, uzamykatelným boxem pro skladování toxických látek a látek podléhajících zvláštním předpisům nebo dalšími policemi pro rozšíření skladovacího prostoru. Přesný výčet vhodného příslušenství a jeho konkrétní využití najdete v **Technickém listu** produktu v části Přiložené soubory.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Nebezpečné látky musí být vždy skladovány, manipulovány a likvidovány v souladu s platnými předpisy a bezpečnostními pokyny. Provádějte pravidelné kontroly zařízení a dbejte zvýšené opatrnosti s manipulací.

VÝROBCE:

LaCont Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Str. 20a, DE39435 Egeln, www.lacont.de, lacont@lacont.de

V Praze dne 23. 10. 2026