

TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Základní regál se žárově zinkovanou vanou - R23-3510-B



VLASTNOSTI:

Rozměry výrobku:	záchytná vana 178 × 130 × 32 cm, regál 197 × 110 × 270 cm
Vnitřní šířka:	180 cm
Hmotnost:	182 kg
Tloušťka plechu:	záchytná vana 3 mm
Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	záchytná vana: žárové zinkování, příčnice: prášková barva, stojiny: žárové zinkování
Barva:	záchytná vana: stříbrná, příčnice: oranžová, stojiny: stříbrná
Záchytný objem:	360 l
Díl:	základní regál
Počet polí:	1
Počet úrovní:	2
Max. povolená zátěž:	úroveň 2160 kg , pole 6630 kg
Interval nastavení výšky polic:	5 cm
Max. počet nádob na chemické paletě:	sud 200 l: 8 ks
Max. počet nádob na euro paletě:	sud 200 l: 8 ks
Rozměry patky:	120 × 105 × 5 mm
Certifikát:	Ü - TÜV Nord Systems - DIBt Berlin

POPIS VÝROBKU:

Základní regál je vyroben z pevného materiálu a všechny jeho části mají **kvalitní povrchovou úpravou**. Regál je vybaven výškově nastavitelnými příčnicemi s vysokou nosností pro uložení standardních EURO palet (120 x 80 cm) nebo chemických palet (120 x 120 cm). Záchytná vana ve spodní části konstrukce má dostatečný záchytný objem a to až **360 l**.



POUŽITÍ:

Používá se **na stavbách, ve skladech, v chemických provozech** nebo jiných průmyslových objektech k bezpečnému a oddělenému skladování nebezpečných kapalin.

VÝHODY:

- jednoduchá montáž
- robustní konstrukce
- vysoká nosnost

SKLADOVANÉ NÁDOBY:

Základní regál s žárově zinkovanou vanou slouží k bezpečnému a oddělenému skladování nebezpečných látek a chemikálií, a to jak **ve 200 l sudech**, tak i v malých nádobách.

VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Regálový systém lze kombinovat s dalšími nástavbovými poli do nekonečných řad. Záchytnou vanu nebo regálové úrovně je možné dovybavit žárově zinkovaným roštem pro skladování menších nádob.

DOPORUČENÍ:

Při plánování skladu je doporučeno dbát na to, aby v jednom regálu byly skladovány pouze chemikálie, které spolu nereagují ani nevytvářejí nebezpečné sloučeniny.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Nebezpečné látky musí být vždy skladovány, manipulovány a likvidovány v souladu s platnými předpisy a bezpečnostními pokyny. Provádějte pravidelné kontroly zařízení a dbejte zvýšené opatrnosti s manipulací.

VÝROBCE:

LaCont Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Str. 20a, DE39435 Egel, www.lacont.de, lacont@lacont.de

V Praze dne 27. 5. 2026

