# TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Dvouplášťová nádrž na použitý olej, 200 l - PLN K200



## VLASTNOSTI:

| | |
|---|---|
| **Objem:** | 200 l |
| **Materiál:** | polyetylen |
| **Barva:** | zelená / žlutá |
| **Rozměry výrobku:** | 76 × 76 × 125 cm |
| **Hmotnost:** | 38 kg |
| **Průměr otvoru:** | přípojka 2 " |
| **Teplotní odolnost:** | − 30 ºC až 60 ºC |
| **Záruční doba:** | 5 let |
| **Možnosti likvidace:** | recyklace |

## POPIS VÝROBKU:

**Dvouplášťová nádrž** na použité oleje je vyrobena **z vysoce odolného materiálu**. Nádrž je **odolná vůči působení chemikálií, vůči mechanickému poškození a korozi**. Díky dvouplášťové dokonale těsné konstrukci je skladování kapalin v nádrži velmi bezpečné. **Vnější plášť má o 10 % větší objem** než hlavní vnitřní nádrž. Výrobce dvouplášťových nádrží je držitelem certifikátu kontroly kvality výroby podle EN ISO 9001:2008 (FM 57348). **Zkoušky těsnosti se dělají každých 5 let a to na obou pláštích.**

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- 2" přípojka KAMLOCK pro připojení k cisternovému vozu zajišťujícímu vyprázdnění nádrže
- čidlo úniku oleje do vnějšího pláště
- průchodka pro připojení sondy na měření množství oleje v nádrži
- speciální vtokový trychtýř s objemem 20 l - zabraňuje přelití při plnění nádrže
- trychtýř je opatřen vyjímatelným sítkem zachycujícím mechanické nečistoty


**HAPPY END CZ, a.s.**
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7
+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz
IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761

- uzamykatelný kryt

## VÝHODY:

- vysoká životnost a bezpečný provoz
- dokonale těsná a odolná vůči korozi a mechanickému poškození
- vnější plášť má o 10% větší objem než vnitřní nádrž - nebezpečí úniku oleje je tak omezeno na minimum

## POUŽITÍ:

Dvouplášťová nádrž pro použitý olej je určena pro sběr a dočasné a bezpečné skladování použitých motorových i tekutých rostlinných olejů určených k recyklaci či konečné likvidaci. Tato vysoce bezpečná nádrž najde své uplatnění na těchto místech:

- čerpací stanice
- servisy automobilů a jiné techniky
- vozovny
- přístavy
- loděnice
- skládky
- přepravní společnosti
- potravinářské provozy
- sběrná místa tekutých kuchyňských olejů

## NÁVOD K POUŽITÍ:

Nádrž umisťujte na rovný podklad zbavený ostrých předmětů, nejlépe v prostoru chráněném před přímým slunečním zářením, například pod přístřeškem. Při manipulaci s nádrží dbejte na to, aby nespadla na některou hranu. Nádrž nevyžaduje žádnou zvláštní péči, ale je doporučena pravidelná kontrola stavu nádrže. Dvouplášťové nádrže není možné stohovat. Je potřeba dbát na to, aby **maximální teplota ukládaných olejů byla 30 °C.**

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Odpad musí být tříděn, skladován a likvidován v souladu s platnými předpisy a interními směrnicemi. Pravidelná kontrola a školení zaměstnanců pomáhají zajistit správné nakládání s odpady. Dbejte zvýšené opatrnosti při nakládání s odpadníma nádobama.

## VÝROBCE:

HAPPY END CZ, a.s., Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7, www.happyend.cz, happyend@happyend.cz

HAPPY END
EHS SOLUTIONS

V Praze dne 23. 10. 2026



**HAPPY END CZ, a.s.**
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7

+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz

IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761