TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Klec pro venkovní skladování tlakových láhví - bez podlahy - C27-3102-B



VLASTNOSTI:

Rozměry výrobku:	112,5 × 105 × 205,5 cm
Vnitřní rozměry:	106,5 × 93,5 × 198 cm
Hmotnost:	157 kg
Materiál:	ocel
Barva:	modrá - RAL 5015
Povrchová úprava:	galvanizace + prášková barva
Počet tlakových láhví:	8 ks
Typ dveří:	jednokřídlé pravé
Možnost uzamykání:	ANO

POPIS VÝROBKU:

Ocelová klec bez podlahy je určena pro bezpečné skladování 50l tlakových láhví na volném prostranství vně budov. Klec je vyrobena **z kvalitní oceli s dvojnásobnou povrchovou úpravou** galvanizací a práškovou barvou, čímž je zaručena **vysoká ochrana proti korozi**. Zadní strana je tvořena profilovaným trapézovým plechem, bočnice a střecha hladkým ocelovým plechem. Dveře jsou vyplněny pletivem a vybaveny závorou se zařízením pro umístění zámku pro uzamčení a zamezení neoprávněnému přístupu k tlakovým láhvím (zámek není součástí standardní dodávky). Klec je označena štítkem s výstražnou bezpečnostní značkou TLAKOVÉ LÁHVE. **Klec je standardně vybavena sklopnými konzolemi** dělícími vnitřní prostor **a řetízky pro bezpečné zajištění uskladněných tlakových láhví ve vertikální poloze**. Klec je dále vybavena oky pro manipulaci jeřábem a lze ji ukotvit k podkladu.

POUŽITÍ:

HAPPY END CZ, a.s.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7
+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz
IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761

Tato klec je doporučena pro bezpečné skladování plynů v tlakových láhvích vně budov podle normy ČSN 07 8304.

VÝHODY:

- klec je dodávána pevně svařená pro přímou instalaci na místě použití
- zadní strana z profilovaného trapézového plechu
- střecha chrání uskladněné tlakové láhve před slunečním zářením, deštěm a sněhem
- dveře vyplněné pletivem zajišťují dostatečné větrání
- dvojnásobná povrchová úprava zajišťuje vysokou odolnost proti korozi
- konzole a řetízky pro ukotvení skladovaných tlakových láhví jsou standardním vybavením
- lze ukotvit k odkladu pro zvýšení stability

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Nebezpečné látky musí být vždy skladovány, manipulovány a likvidovány v souladu s platnými předpisy a bezpečnostními pokyny. Provádějte pravidelné kontroly zařízení a dbejte zvýšené opatrnosti s manipulací.

VÝROBCE:

LaCont Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Str. 20a, DE39435 Egeln, www.lacont.de, lacont@lacont.de

V Praze dne 23. 10. 2026