TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Klec pro venkovní skladování tlakových láhví - s podlahou - C27-3136-B



VLASTNOSTI:

Rozměry výrobku:	210 × 148 × 205,5 cm
Vnitřní rozměry:	204 × 136 × 185 cm
Hmotnost:	485 kg
Materiál:	ocel
Barva:	modrá - RAL 5015
Povrchová úprava:	galvanizace + prášková barva
Počet tlakových láhví:	32 ks
Typ dveří:	dvoukřídlé
Možnost uzamykání:	ANO

POPIS VÝROBKU:

Ocelová klec s podlahou je určena pro bezpečné skladování 50l tlakových láhví na volném prostranství vně budov. Klec je vyrobena **z kvalitní oceli s dvojnásobnou povrchovou úpravou galvanizací a práškovou barvou**, čímž je zaručena **vysoká ochrana proti korozi**. Zadní strana je tvořena profilovaným trapézovým plechem. střecha, podlah a abočnice jsou vyrobeny z hladkého oceového plechu. Dveře jsou vyplněny pletivem umožňujícím dostatečné větrání a závorou se zařízením pro umístění zámku pro uzamčení a zamezení neoprávněnému přístupu k tlakovým láhvím (zámek není součástí standardní dodávky). **Pevná podlaha** umožňuje ochlazování prouděním vzduchu pod podlahou a chrání uskladněné tlakové láhve před vlivy počasí. Klec je označena štítkem s výstražnou značkou TLAKOVÉ LÁHVE. **Klec je standardně vybavena sklopnými konzolemi** dělícími vnitřní prostor **a řetízky pro bezpečné zajištění uskladněných tlakových láhví ve vertikální poloze**. Klec je dále vybavena oky pro manipulaci jeřábem a lze ji ukotvit k podkladu.

HAPPY END CZ, a.s.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7
+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz
IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761

POUŽITÍ:

Tato klec je doporučena pro bezpečné skladování plynů v tlakových láhvích vně budov podle normy ČSN 07 8304.

VÝHODY:

- klec je dodávána pevně svařená pro přímou instalaci na místě použití
- zadní strana z profilovaného trapézového plechu
- střecha chrání uskladněné tlakové láhve před slunečním zářením, deštěm a sněhem
- pevná podlaha umožňuje ochlazování prouděním vzduchu pod podlahou
- dveře vyplněné pletivem zajišťují dostatečné větrání
- dvojnásobná povrchová úprava zajišťuje vysokou odolnost proti korozi
- konzole a řetízky pro ukotvení skladovaných tlakových láhví jsou standardním vybavením
- lze ukotvit k podkladu pro zvýšení stability
- lze dovybavit nájezdovou rampou pro snadnější manipulaci

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Nebezpečné látky musí být vždy skladovány, manipulovány a likvidovány v souladu s platnými předpisy a bezpečnostními pokyny. Provádějte pravidelné kontroly zařízení a dbejte zvýšené opatrnosti s manipulací.

VÝROBCE:

LaCont Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Str. 20a, DE39435 Egeln, www.lacont.de, lacont@lacont.de

V Praze dne 23. 10. 2026

HAPPY END CZ, a.s.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7
+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz
IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761