TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Ekosklad se samovolnou ventilací, 4 × 3 - H63-1107-C



VLASTNOSTI:

Rozměry výrobku:	vnější 407,5 × 287,5 × 257 cm, vnitřní 398 × 278 × 215 cm
Šířka:	dveře 195 cm
Hmotnost:	1350 kg
Tloušťka plechu:	3 mm
Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	žárové zinkování
Barva:	stříbrná
Záchytný objem:	2 × 1000 l
Typová velikost:	4 × 3
Max. povolená zátěž:	podlaha 1000 kg/m^2
Typ dveří:	dvoukřídlé plné
Certifikát:	Ü DiBt č. Z-38.5-171

POPIS VÝROBKU:

Venkovní ekosklad je **vyroben z robustní ocelové konstrukce**. Povrchová úprava **žárové zinkování** zajišťuje vysokou **odolnost proti korozi**. Řadíme jej do **typové velikosti 4 × 3**, což označuje přibližný poměr vnějších rozměrů skladu. Podlaha je vybavena záchytnou vanou o objemu 2 × 1000 l . Dveře jsou vybaveny štěrbinami chráněnými proti zatékání vody. Sklad je opatřen zemnícím bodem, oky pro manipulaci pomocí jeřábu a je dodáván smontovaný. Pro jeho instalaci je nutný dostatečně pevný a rovný podklad.

POUŽITÍ:

Tento ekosklad je určen **pro venkovní skladování nebezpečných látek**, hořlavin, látek oxidujících a ohrožujících vodu nebo životní prostředí. Je vhodný pro pasivní skladování těchto látek, tzn. že nejsou

HAPPY END CZ, a.s.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7
+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz
IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761

ze schválených nádob během skladování otevírány, čerpány ani plněny.

TYP DVEŘÍ:

Tyto venkovní sklady mají **dvoukřídlé plné dveře,** které je možné uzamknout kvůli zamezení přístupu neoprávněným osobám.

SKLADOVANÉ NÁDOBY:

Tento ekosklad je určen **pro skladování v malých i velkých nádobách**.

VENTILAČNÍ SYSTÉM:

Ekosklad je **opatřen větracími otvory**, které jsou umístěny nad záchytnou vanou a v horní části dveří. Zajišťují minimálně 0,4násobnou výměnu vzduchu.

VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Ekosklad je možné doplnit například o **žárově zinkované regálové police**, které zvýší kapacitu skladu pro umístění menších nádob. Dále pak o **rampu**, která umožní snadnější přístup do skladu pro vozíky nebo rudly. Sklad je možné dovybavit také **osvětlením**, které je odolné proti vlhkosti nebo je speciálně určeno do explozivního prostředí. V případě potřeby je možné si doobjednat **dodatečnou povrchovou úpravu práškovou barvou**, která povrch ještě lépe chrání vůči působení povětrnostních vlivů.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Nebezpečné látky musí být vždy skladovány, manipulovány a likvidovány v souladu s platnými předpisy a bezpečnostními pokyny. Provádějte pravidelné kontroly zařízení a dbejte zvýšené opatrnosti s manipulací.

VÝROBCE:

LaCont Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Str. 20a, DE39435 Egeln, www.lacont.de, lacont@lacont.de

V Praze dne 23. 10. 2026